

# DATABLAD

## STANDARDPRODUKTER PRIESS SHELTERS



### Saddeltag

B \ L	2400	3200	4000	4800	5600	6400	7200
	2270	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2550	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3110*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3390*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\* tag med tagpap  
Målene er udvendige væg-til-væg mål.

Standard krav til paneler:	BS60
Standard tykkelse på paneler:	100 mm
Standard farve på paneler:	Ral 7011
Standard højde:	2400 mm



Standard udhæng:	65 mm
Standard taghældning:	12 grader
Standard ståldør uspecificeret:	1,0x2,1 m

### Pyramidetag

B \ L	3200	3700
	3200	✓
3700		✓

Målene er udvendige væg-til-væg mål.

Standard krav til paneler:	BS60
Standard tykkelse på paneler:	100 mm
Standard farve på paneler:	Ral 7011
Standard højde:	2400 mm



Standard udhæng:	65 mm
Standard taghældning:	20 Grad
(Tillæg for 10 graders hældning)	
Standard ståldør uspecificeret:	1,0x2,1 m

# DATABLAD

## STANDARDPRODUKTER PRIESS SHELTERS



### Ensidigt taghældning

L	1250
B	2250
	✓

Målene er udvendige væg-til-væg mål.



Standard krav til paneler:	BS60
Standard tykkelse på paneler:	100 mm
Standard farve på paneler:	Ral 7011
Standard højde:	2400 mm

Standard udhæng:	65 mm
Standard taghældning:	8 grader
Standard ståldør uspecificeret:	1,0x2,1 m

### Ventilskabe

L	1200
B	1600
	✓

Målene er udvendige væg-til-væg mål.



Standard krav til paneler:	Rockwool
Standard tykkelse på paneler:	50 mm
Standard farve på paneler:	Ral 7011
Standard højde:	1250 mm

Standard udhæng:	-
Standard taghældning:	Fladt tag
Standard ståldør uspecificeret:	2 x tofløjet døre